

OVERDÆKNINGER



DU NORD OVERDÆKNINGER I ALUMINIUM

DN 100 er et enkelt tagsystem i aluminium, der kan anvendes til overdækning af terrasser, halvtage, carporte mv.

Taget kan forsynes med alt fra termotagplader, laminerede enkeltglas til laminerede termoruder. Med den rette tagplade/-glas er taget meget velegnet til den uopvarmede udestue.

Du vil få værdifuld plads og omdanne atmosfæren i dit hjem med mere lys og nye perspektiver. Glasudvidelser gør dit hjem mere attraktivt og øge værdien af hele huset, det være sig en ny bygning eller et renoveringsprojekt.

Hyggelige levevilkår, er i høj grad afhængige af forekomsten af lys, solskinstimer og respektive dagtimerne og nattens temperaturer.

Et kig ind i den grønne og behagelige indendørs atmosfære bidrager til dit velbefindende og gøre dit hus til et kærkomment tilflugtssted for dine gæster.

Vores omfattende produktportefølje med sine mange systemkomponenter giver det nødvendige spillerum til at designe en skræddersyet, høj kvalitets løsning, som vil føre dit hjem til nye dimensioner af komfort og tæt på naturen.



DN 100 OVERDÆKNINGER

DN 100 er et profilsystem til tage, med delvis brudt kuldebro. Strukturen består af rørformede aluminiumsprofiler hvorpå glasset hviler. Anvendelsen af flade dæklister udvendigt, giver taget et fladt udseende udefra. Indvendigt fås de rørformede profiler i 2 forskellige dimensioner. Valget af dimension afgøres af den belastning (størrelse) taget har.

DN 100 systemet tilbyder mulighed for at integrere med skydedøre, foldedøre, vinduer mv. både i aluminium og i PVC.

DN 100 systemet er forsynet med gummilister i EPDM gummi som sikre en vandtæt og langtidsholdbar overdækning.


Systemet kan tilpasses både til brug med glas eller med polycarbonat plader (termotagplader). Glasset er fastgjort til spærene med en dæklister i samme design som den bærende profiler, og er skruet på.

Det er muligt at bygge overdækninger både som fastgjorte til eksisterende hus og som fritstående overdækninger, en såkaldt gardenlounge.


DN 100




VARIANTER:



Tagfod med let forstærkning, til små tage.



Tagfod med kraftig forstærkning, til store tage.



Tagrygning, bemærk muligheden for justering ved skæve facader.

PRODUKT FAKTA:

Min. synlige bredde spær:	57 mm
Mulige højder på spær:	100 mm / 150 mm
Taghældning:	5° - 22°
Rygning:	136° - 170°
Glastykkelse:	Fra 6 mm til 32 mm
Monteringsmetode:	Tørt glas med EPDM eller neutrale silikoner
Termisk isolering:	Omega-formede glasfiberarmeret polyamidlister + syntetisk profil

- 3 standardfarver, Natureloxeret EV1, Hvid RAL 9010 og Antracit RAL 7016 ST (struktur).
- Stort spæn (op til 5 m) muligt ved at styrke den indvendige struktur ved hjælp af stål eller aluminium.
- Bærende konstruktion på indersiden.
- God varmeisolering i spær ved anvendelse af en unikt syntetisk profil.
- Integration af gardinskinne mulig.
- Hurtig og nem montering uden synlige skruer.
- Integration af indbyggede spots muligt.



HER SES NOGLE FORSKELLIGE LØSNINGER

Billeder er på vej.

Herover ses nogle billeder, der viser nogle af de mange forskellige muligheder for overdækninger der findes.

Ønskes yderligere information om overdækninger, kontakt da din lokale DU NORD forhandler.

Forhandler: